

PRODUTO

Maxi Corte

6MH050 / 6MH052

INDICAÇÃO DE USO

A Massa de Polir Maxi Corte foi desenvolvida para polimento automotivo, removendo os riscos de lixamento de forma eficaz e proporcionando um brilho intenso. Indicada para todos os tipos de pintura, garante um acabamento de alta qualidade. Ideal para eliminar riscos de lixamento com grão 1200 ou superior, desgastes em pinturas antigas e imperfeições causadas por agentes atmosféricos, trata casca de laranja moderada, escorrimentos leves e pequenas imperfeições sem danificar a pintura. Prepara a superfície para as próximas etapas, oferecendo um brilho duradouro.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óxido de alumínio, destilado de petróleo, espessante, emulsificante, alcalinizante e conservante.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Evite aplicar sob o sol ou em ambientes quentes.

Limpe e desengraxe as superfícies previamente.

Lixe com lixa grão 1200 ou superior.

Refine o lixamento com lixas mais finas para facilitar o polimento.

Após o lixamento, limpe e desengraxe novamente para remover poeira e impurezas

POLIMENTO MANUAL

Utilize um pano de microfibra ou algodão seco para aplicar o produto, fazendo movimentos circulares e uniformes até espalhar completamente.

Após o polimento, remova o excesso de produto com um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

POLIMENTO COM POLITRIZ

Utilize um pincel para aplicar o produto na peça.

Regule a politriz para uma rotação entre 1500 e 2200 rpm. Inicie o polimento com movimentos lentos e curtos, aplicando pressão moderada até remover os riscos.

Use uma boina de lã branca agressiva ou uma boina de lã amarela macia Maxi Rubber para o polimento.

Se necessário, utilize um Pano de Microfibra Maxi Rubber para remover o excesso de resíduo.

Se necessário repita o processo até obter o resultado.

DICAS

Proteja as peças plásticas e de borracha durante o polimento.

Os resíduos podem ser facilmente removidos com água ou pano úmido.

Utilize o peso da máquina para remover marcas leves deixadas pela boina.

Para evitar manchas, não exponha a superfície ao sol ou calor antes de limpar os resíduos.

RENDIMENTO

60 m²/galão

08 a 10 carros (pequeno porte) para cada 1 Kg do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

500g

1 kg

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
31/01/2025	3	Equipe Técnica	Gerente Técnico