

PRODUTO**RETOQUE RÁPIDO****2MA088****INDICAÇÃO DE USO**

Indicada para corrigir pequenos riscos e imperfeições em superfícies a serem repintados.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos inorgânicos e orgânicos, aditivos e solventes.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Pode ser aplicada sobre primers, tintas e vernizes.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Lixar e desengraxar a superfície a ser reparada com solução desengraxante Maxi Rubber, removendo todas as impurezas.

CATÁLISE

- Produto pronto para uso

**APLICAÇÃO**

- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da imperfeição, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as demãos.

SECAGEM

Tempo de secagem ao ar a 25ºC

- Ao toque: 5 min.
- Manuseio: 20 min.
- Total: 20 a 30 min.

LIXAMENTO

- Após a secagem lixar com lixa 320 e finalizar com lixa 400.



DICAS

- Não se deve aplicar o produto diretamente sobre chapa metálica.
- Evitar aplicação em camadas grossas.
- Produto pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
- Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem indicado, para efetuar o lixamento.
- Utilizar as lixas recomendadas.
- A secagem forçada por temperatura pode causar entre outros problemas trincas, bolhas e perda de adesão.

RENDIMENTO

15 m²/litro/demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade

EMBALAGENS

- 2MA088 - 200g

SAÚDE E SEGURANÇA

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data | Revisão | Elaborado | Aprovado |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| 16/01/2025 | 01 | Equipe Técnica | Gerente Técnico |