



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Retoque Rápido 2MA088

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para corrigir pequenos riscos e imperfeições em superfícies a serem repintados. Pode ser aplicada sobre primers, tintas e vernizes.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina alquídica, solução de nitrocelulose, pigmentos, cargas minerais e solventes.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar e desengraxar a superfície a ser reparada com solução desengraxante Maxi Rubber, removendo todas as impurezas.

APLICAÇÃO



- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da peça, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as demãos.
- Após a secagem (20 a 30 min) lixar com lixa a seco 320 e finalizar com lixa 400.

RENDIMENTO TEÓRICO

15 m² / demão

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Não se deve aplicar o produto diretamente sobre chapa metálica.
- Evitar aplicação em camadas grossas.
- Produto pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
- Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem indicado, para efetuar o lixamento.
- Utilizar as lixas recomendadas.
- A secagem forçada por temperatura pode causar entre outros problemas trincas, bolhas e perda de adesão.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako