



# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

# Massa Rápida Cinza Carplast CA067

## INDICAÇÃO DE USO

Indicado para corrigir pequenos riscos e imperfeições tais como marcas de lixamento em superfície a ser repintadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido com a aplicação de adesivos plásticos, massas poliéster e/ou primer universal.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, cargas minerais, nitrocelulose, pigmentos diversos, aditivos, solventes diversos.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE



- Lixar e desengraxar a superfície a ser reparada com solução desengraxante Maxi Rubber, removendo todas as impurezas.

## APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar com celuloide ou espátula sobre as imperfeições, em camadas finas e sucessivas até obter a camada desejada para correção da peça, respeitando o intervalo de 3 a 5 minutos entre as demãos.
- Após o tempo recomendado para a secagem (40 min.) lixar a seco com lixa grão 220 e finalizar com lixa grão 320.

## RENDIMENTO TEÓRICO

15 m<sup>2</sup> / demão

**Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## PRAZO DE VALIDADE .....

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

---

## DICAS .....

- Não se deve aplicar a massa rápida diretamente sobre chapa metálica, sempre sobre o primer universal.
  - Evitar aplicação em camadas grossas.
  - Produto pronto para uso, não sendo recomendado qualquer tipo de diluição.
  - Para evitar absorção do acabamento pela massa, aplicar uma demão de primer sobre a região com massa.
  - Para evitar mapeamento, aguardar o tempo de secagem recomendado, para efetuar o lixamento.
  - Utilizar as lixas recomendadas.
  - A secagem forçada com alta temperatura pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
- 

## SAÚDE E SEGURANÇA .....



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
  - Favor consultar FISPQ.
  - Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
  - Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
  - Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.
- 

.....

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

.....

| Data | Revisão | Elaborado      | Aprovado     |
|------|---------|----------------|--------------|
| 2017 | 01      | Equipe Técnica | Douglas Sako |

---