



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 1/21
(esta pág./última pág.).

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO

Código do produto: F0532

Principais usos: Promotor de aderência para plástico

Fornecedor

Nome: Maxi Rubber Indústrias Químicas Ltda.

Endereço: Av. Luigi Papaiz, 843, Jd. Das Nações – Diadema – SP

CEP: 09931-610

Telefone: (011) 4092-7777 / 0800 777 0 777

E-mail: sac@maxirubber.com.br

Telefone de emergência: 0800-014-8110 / (11) 2661-8571 Centro de Informação e Assistência Toxicológica – (CIATox).

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto:

Líquidos inflamáveis - Categoria 2

Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4

Toxicidade aguda - Dérmica - Categoria 4

Toxicidade aguda - Inalação - Categoria 4

Corrosão/irritação à pele - Categoria 2

Sensibilização à pele - 1A

Carcinogenicidade - Categoria 2

Toxicidade à reprodução - Categoria 2

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única - Categoria 3

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 2/21
(esta pág./última pág.).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida - Categoria 2

Perigo por aspiração - Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo - Categoria 2

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT – NBR 14725.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Vapores do produto podem formar misturas explosivas com o ar.

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

H225 - Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H302 - Nocivo se ingerido.

H312 - Nocivo em contato com a pele.

H332 - Nocivo se inalado.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 3/21
(esta pág./última pág.).

- H315 - Provoca irritação à pele.
- H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H351 - Suspeito de provocar câncer.
- H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
- H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H373 - Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
- H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
- H401 - Tóxico para os organismos aquáticos.

Frases de prevenção:

- P201 – Obtenha instruções específicas antes da utilização.
- P202 – Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
- P210 – Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.
- P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P240 – Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
- P241 – Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação à prova de explosão.
- P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
- P243 – Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
- P260 – Não inale poeiras/fumos/gases/ névoas/vapores/aerossóis.
- P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.
- P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 4/21
(esta pág./última pág.).

Resposta à emergência:

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo):
Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P304 + P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...

P321 – Tratamento específico.

P330 - Enxágue a boca.

P331 - NÃO provoque vômito.

P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P362 + P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

P370 + P378 -Em caso de incêndio: Utilize pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO₂) e neblina de água, para extinção.

Armazenamento:

P403 + P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição:

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as legislações municipais, estaduais e federais.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 5/21
(esta pág./última pág.).

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto químico é uma MISTURA.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração em %
Tolueno	108-88-3	70-90
Xileno (isômeros, o, m, e p)	1330-20-7	10-20
Etilbenzeno	100-41-4	8-15
Polímero de propileno e anidrido maleico	68609-36-9	1-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Inalação:

Remova a vítima para local fresco e ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Se não respirar providencie respiração artificial. Caso haja dificuldade para respirar, deve-se administrar oxigênio sob supervisão de uma pessoa qualificada.

CUIDADO: Em caso de respiração boca a boca pode haver queimadura química na pessoa que está atendendo. Encaminhe imediatamente ao hospital mais próximo.

Procure atenção médica.

Leve esta FDS.

Contato com a pele:

Remova as roupas contaminadas.

Lave com água corrente em grande quantidade por pelo menos 15 minutos.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 6/21
(esta pág./última pág.).

Lave as roupas e calçados contaminados antes de reutilizá-los.

Consulte um médico.

Leve esta FDS.

Contato com os olhos:

O atendimento imediato é fundamental.

Lave com água corrente em abundância, mantendo as pálpebras abertas, por pelo menos 15 minutos.

Se a vítima estiver usando lentes de contatos, remova-as.

Consulte um médico.

Leve esta FDS.

Ingestão:

Não induza o vômito.

Nunca ofereça algo por via oral a uma pessoa inconsciente.

Lavar repetidamente a boca com água em abundância.

Caso sinta indisposição: contate um Centro de Informação Toxicológica ou encaminhe ao médico.

Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Pode causar irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.

Pode causar leve irritação ocular com lacrimejamento e vermelhidão.

Pode se fatal, se aspirado, e penetrar nas vias respiratórias, causando edema pulmonar, pneumonite química.

A exposição única pode causar efeitos narcóticos como tontura, sonolência, dores de cabeça, perda da coordenação motora, fadiga e fraqueza muscular.

A exposição repetida ou prolongada ao produto pode causar danos ao sistema nervoso central como perda de memória, distúrbio de sono, dificuldade de concentração e memorização, falta de coordenação motora, disfunção auditiva e distúrbios visuais.

Notas para o médico:

Evite o contato com o produto ao socorrer a vítima.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 7/21
(esta pág./última pág.).

Não é conhecido antídoto específico.

Tratamento sintomático.

Contate, se possível, um centro toxicológico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados:

Utilize água em forma de neblina (spray), dióxido de carbono (CO₂), pó químico ou espuma de hidrocarbonetos.

Meios de extinção não recomendados:

Jato de água direto no produto em chamas;

Perigos específicos da mistura:

Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpada-piloto e motores elétricos.

Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação.

Os vapores da mistura aquecida podem incendiar-se por descarga elétrica.

Os vapores da mistura por serem mais densos que o ar tende a se acumular em áreas baixas ou confinadas.

Os recipientes podem explodir se aquecidos. Mova o recipiente da área de incêndio se isso puder ser feito sem riscos.

Os produtos de combustão perigosos não se limitam a monóxido e dióxido de carbono, que são gases irritantes e venenosos. Durante um incêndio, a fumaça pode conter produtos tóxicos e ou irritantes não identificados, além do produto original.

Proteção da equipe de combate a incêndio:

Intervir apenas pessoas treinadas e informadas sobre os perigos do produto.

Aproximar-se do local do incêndio de costas para o vento.

Combater o incêndio a uma distância segura.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 8/21
(esta pág./última pág.).

Em caso de incêndio próximo, ou em locais confinados, usar aparelho de respiração autônomo (SCBA) e roupa de proteção total.

Métodos específicos:

Mantenha as pessoas afastadas. Isole a área do incêndio e evite o acesso de pessoas.

Contenha o máximo possível à água utilizada para apagar o fogo. A água utilizada para apagar o incêndio pode causar danos ambientais.

Mantenha-se afastado de áreas baixas, onde os vapores podem se acumular.

6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Evite exposição ao produto. Não respire os vapores. Não fume.

Precauções para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência:

Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Evacue a área afetada e controle o acesso.

Elimine todas as fontes de calor, ignição ou que possam produzir faíscas ou centelhas.

Permaneça afastado das áreas baixas, tendo o vento pelas costas.

Ventile as áreas do derramamento.

Utilize apenas ferramentas antifaiscante e à prova de explosão.

Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco, utilizando ferramentas antifaiscante e a prova de explosão.

Precauções para o meio ambiente:

Contenha o líquido para evitar contaminação do solo ou da água.

Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos para limpeza:



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 9/21
(esta pág./última pág.).

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores.

Utilize barreiras naturais ou de contenção do derrame.

Recolha o produto derramado por meios apropriados, tais como equipamento a vácuo, pneumático ou manual, colocando em tambores limpos, secos e identificados. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas

Proceder à absorção do material restante com materiais inertes, tipo vermiculita, areia ou terra.

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Precauções para o manuseio seguro

Medidas técnicas apropriadas:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local.

Evite concentrações de vapor em valores acima dos limites de exposição ocupacional.

Utilize equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Evite a formação de vapores ou névoas. Evite a inalação de vapores.

Evite contato com materiais incompatíveis.

Não fume, coma ou beba na área de manuseio.

Prevenção da exposição ao trabalhador:

Use máscara semifacial, com filtros de voláteis orgânicos combinados, roupas ou avental de PVC, luvas e óculos de segurança.

Prevenção de incêndio e explosão:

Isole fontes de calor, faíscas ou chama direta. Não manuseie o produto perto de fontes de calor ou ignição. Não fume. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Aterre os equipamentos quando do manuseio.

Utilize equipamentos que não produzam faíscas.

Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 10/21
(esta pág./última pág.).

Precauções e orientação para manuseio seguro:

Conserve o produto no recipiente original e fechado.

Nunca use pressão para transferir ou esvaziar o recipiente.

Aviso de manuseio seguro:

O produto pode carregar-se eletrostaticamente.

Usar aterramento quando transferir de um tambor para outro.

Os operadores devem usar calçados e roupas antiestáticas e o piso deve ser de material condutivo.

O descarregamento e a movimentação de embalagens mais pesadas devem ser feitos por meio de empilhadeira.

Medidas de higiene:

Não coma, beba ou fume na área de trabalho durante o manuseio do produto.

Lave bem as mãos antes de comer, beber ou ir ao banheiro.

Roupas contaminadas devem ser lavadas antes de sua reutilização.

Condições de armazenamento seguro

Medidas técnicas apropriadas:

Armazene o produto em áreas frescas, secas, e ventiladas, longe do calor, alimentos e ligas metálicas.

Mantenha as embalagens sempre fechadas e na posição vertical para evitar vazamentos.

Condições adequadas:

Áreas cobertas, frescas, secas, ventiladas e identificadas.

O local de armazenamento deve ter piso impermeável e conter diques de contenção.

Condições a serem evitadas:

Próximo a materiais incompatíveis.

Próximo a fontes de ignição.

Locais úmidos, descobertos e sem ventilação. Materiais de embalagem

Recomendados: Embalagens metálicas.

Inadequados: Embalagens de plástico.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 11/21
(esta pág./última pág.).

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos.

- Limites de exposição ocupacional:

Xileno:

LT-MP (NR-15): 78 ppm / 340 mg/m³

TLV – TWA (ACGIH): 100 ppm.

STEL (ACGIH): 100 ppm.

Etilbenzeno:

LT-MP (NR-15): 78 ppm / 340 mg/m³

ACGIH

TLV/TWA: (40 h/semana): 434 mg/m³ (100 ppm)

TLV/STEL: (15 min): 543 mg/m³ (125 ppm)

NIOSH:

REL/TWA: (40 h/semana): 435 mg/m³ (100 ppm)

OSHA:

PEL/TWA: (40 h/semana): 435 mg/m³ (100 ppm)

PEL/STEL: (15 min): 545 mg/m³ (125 ppm)

XILENO

Ácidos metilhipúricos na urina (coleta no final da jornada): BEI= 1,5 mg/g creatinina.

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 12/21
(esta pág./última pág.).

Manter concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacionais indicados. O monitoramento deve ser realizado regularmente para detectar o nível de exposição.

Equipamentos de proteção individual (EPI)

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança de ampla visão.

Se os vapores incomodam os olhos, utilize máscara facial completa.

Proteção da pele e do corpo:

Luvas de neoprene ou resistentes a solventes.

Avental ou macacão impermeável, sapatos de segurança ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Proteção respiratória:

Os níveis de concentração na atmosfera devem ser mantidos abaixo do limite de exposição recomendado.

Quando houver necessidade de proteção respiratória para algumas operações, utilize máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos.

Precauções especiais:

Evitar a exposição maciça de vapores.

Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas.

Os EPI's devem possuir o C.A. (Certificado de Aprovação).

Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança nos trabalhos com produtos químicos.

Nunca usar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios.

Roupas, luvas, calçados e EPIS devem ser limpos antes da reutilização.

Use sempre para a higiene pessoal água quente sabão e creme, em caso de emergência utilizar duchas e lava-olhos.

Manter limpo o local de trabalho.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 13/21
(esta pág./última pág.).

Manter os recipientes fechados.

Não comer, beber, ou guardar alimentos no local de trabalho.

Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma, cor)	Líquido cinza
Odor	Odor característico
pH	Não aplicável
Ponto de ebulição	111 °C
Ponto de fulgor	4,4 °C (vaso fechado)
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível
Limite de explosividade:	Não disponível
Limite de explosividade inferior	Não disponível
Limite de explosividade superior	Não disponível
Pressão de vapor	Não disponível
Densidade	0,87 g/cm ³
Solubilidade	Parcialmente solúvel em água e solúvel em acetatos e aromáticos
Coefficiente de participação octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição	464°C
Viscosidade (Copo Ford 4)	Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química:



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 14/21
(esta pág./última pág.).

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento durante sua validade à 25°C.

Não polimeriza.

Possibilidade de reações perigosas:

Nenhuma, quando armazenado e aplicado de forma correta.

Condições a serem evitadas:

Temperaturas elevadas, fontes de ignição e materiais incompatíveis.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, peróxido de hidrogênio, peróxido de cromo, flúor, cloro, bromo, óxido de cromo.

Produtos perigosos da decomposição:

A combustão do produto (em caso de incêndio) poderá produzir: CO₂(dióxido de carbono), CO (monóxido de carbono), gases tóxicos e irritantes, e compostos clorados.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Efeitos crônicos em humanos:

Toxicidade aguda

Xileno:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Oral: DL50 (ratos): 4300 mg/kg

Dérmico: DL50 (ratos): >1700 mg/kg

Inalação: CL50 (ratos, 4 h): 6700 ppm

Etilbenzeno:

Oral: DL50 (ratos): 3500 mg/kg

Dérmico: DL50 (ratos): 15400 mg/kg

Inalação: CL50 (ratos, 4 h): 4000 ppm

Toxicidade por dose repetida Dados não disponíveis.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 15/21
(esta pág./última pág.).

Corrosão/irritação da pele:

Xileno: (Coelho, 24 h): moderado.

Etilbenzeno: (Coelho, 24 h): moderado.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Xileno: (Coelho): de ligeiro a moderado.

Etilbenzeno: (Coelho): de moderado a forte.

Sensibilização respiratória ou da pele:

Xileno: (Humano): não sensibilizante.

Etilbenzeno: (Humano): não sensibilizante.

Toxicidade ao órgão-alvo específico – exposição única:

Xileno: Inalação: efeito narcótico.

Etilbenzeno: Inalação: efeito narcótico.

Toxicidade ao órgão-alvo específico – exposições repetidas:

Xileno: Dados não disponíveis.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.

Perigo por aspiração:

Xileno: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Etilbenzeno: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Efeitos específicos

Mutagenicidade em células germinativas:

Xileno: Dados não disponíveis.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 16/21
(esta pág./última pág.).

Carcinogenicidade:

Xileno: Suspeito de causar câncer.

Etilbenzeno: IARC 2B: possivelmente carcinogênico para seres humanos.

Toxicidade à reprodução e lactação:

Xileno: Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto.

Ecotoxicidade:

AR:

O produto é volátil, a maior parte derramada deverá evaporar.

O vapor do produto reduz a concentração do oxigênio no ar tornando o ambiente asfixiante e extremamente tóxico.

ÁGUA:

Grande parte do produto derramado na água evaporará, parte será biodegradada e parte contaminará a água.

É tóxico para organismos aquáticos.

SOLO:

Pode causar a contaminação do solo, subsolo e águas subterrâneas.

O produto derramado sobre o solo, poderá em parte ser evaporado, ser degradado biologicamente e em partes será lixiviado e contaminará o lençol freático.

Persistência e degradabilidade

Xileno: Facilmente biodegradável.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 17/21
(esta pág./última pág.).

Potencial bioacumulativo:

Xileno: Dados não disponíveis.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.

Mobilidade no solo:

O produto é parcialmente solúvel em água, grande parte do produto derramado no solo evaporará, parte será biodegradada e parte contaminará as águas.

Xileno: Dados não disponíveis.

Etilbenzeno: Dados não disponíveis.

Efeitos ambientais:

Xileno: Nocivo para os organismos aquáticos com efeito duradouro.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.

Métodos recomendados para destinação final.

Produtos:

Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental.

O produto deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Recicle qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor.

Outros métodos consultar legislação federal e estadual.

Restos de produtos:

Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas.

Queimar em incinerador adequado.

Qualquer método de descarte deve respeitar a legislação e as regulamentações locais.

Não jogar em esgoto, na terra ou em qualquer corpo ou fonte de água.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 18/21
(esta pág./última pág.).

Embalagem usada:

A embalagem não deve ser reutilizada.

Elas podem conter restos de produtos e devem ser mantidas fechadas, qualquer método de descarte deve respeitar a legislação e as regulamentações locais.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte terrestre

- Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.
- Resolução nº 5998 - 03 de novembro de 2022 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e suas atualizações.

Número ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Material relacionado com tinta

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Número de Risco: 33

Grupo de Embalagem: II

Comentários: Líquido Inflamável

Transporte hidroviário

- DCP – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
- Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
- NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em mar aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior.
- IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 19/21
(esta pág./última pág.).

Número ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Material relacionado com tintas

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Número de Risco: 33

Grupo de Embalagem: II

EmS: F-E, S-E

Poluente marinho: Não

Transporte aéreo.

- ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009
 - RBAC Nº 175 – (regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.
 - IS Nº 175-001 – Instrução Suplementar.
 - ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional)
 - Doc 9284-NA/905
 - IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
- Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU do produto: 1263

Nome apropriado para embarque: Material relacionado com tintas

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Número de Risco: 33

Grupo de Embalagem: II

Comentários: Líquido Inflamável



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 20/21
(esta pág./última pág.).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Brasil – Norma regulamentadora (NR) 15 aprovada pela portaria de nº 3.214 de 08.06.1978.

Brasil – Regulamentação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos- Ministério dos Transportes -2004. Decreto nº 96.044 de 18 de maio 1988. Resolução nº 5998 – 03 de novembro de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"As informações contidas nesta FDS representam os dados atuais e reflete, com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e literatura técnica e científica. Qualquer outro uso do produto envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuário." "Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverão ser realizados monitoramento de exposição dos trabalhadores, conforme o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR 9 funcionários que manipulam produtos químicos em geral devem ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) da NR 7".

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

BEI – Biological Exposure Indices.

CAS – Chemical Abstracts Service.

TLV – Threshold Limit Value.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Nome do produto: SELADORA PARA PLÁSTICO
Código do produto: F0532

Página: 21/21
(esta pág./última pág.).

SCBA – *Self Contained Breathing Apparatus.*

ONU – Organização das Nações Unidas.

NR – Norma Regulamentadora.